



Ex Seilzugschalter Ex ZS 71 Z

Merkmale/Optionen:

- Ex Zone 1 und 21
- Metallgehäuse
- Wandmontage
- Schleichschaltung: 2 Kontakte
- Seilzugfunktion
- Außenliegende Dichtmanschette W zum Schutz vor Eindringen von Schmutz erhältlich
- Spezielle Version nur für Staub-Ex Zone 22 lieferbar
- Hinweis: Benötigte Zulassungen für Russland, China, Brasilien und Nordamerika bei Bestellung bitte mit angeben!

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31; EN ISO 13849-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Deckel	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Schalteinsatz	Ex 14
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Kontaktmaterial	Silber
Schaltsystem	Sleichschaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖
Schaltelemente	1 Öffner/1 Schließer, Form Zb
Anschlussart	Anschlussleitung H05VV-F
Anschlussquerschnitt	4 x 0,75 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungslänge	3 m
B _{10d} (10 % Nennlast)	2 Millionen
T _M	max. 20 Jahre
U _{imp}	4 kV
U _i	250 V
I _{the}	T6: 6 A, T5: 3 A
Gebrauchskategorie	AC-15; DC-13
I _e /U _e	6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Kurzschlusschutz	6 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	T6: -20 °C ... +65 °C, T5: -20 °C ... +75 °C, +90 °C bei max. 3 A
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	1800/h
Merkmale	Seilzugfunktion

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Ex Seilzugschalter Ex ZS 71 Z

Technische Daten

Schlagenergie

max. 7 J

Ex-Kennzeichnung

⊕ II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb,
⊕ II 2D Ex tb IIIC
T80 °C/T95 °C Db
IECEX Ex d IIC T6/T5 Gb,
Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db

Zulassungen

PTB 11 ATEX 1003 X
IECEX PTB 07.0034 X



Bestelldaten



without

Typ
Ex ZS 71 Z 1Ö/1S / 55N - 3m

Mat.-Nr.
1184717



Dichtmanschette

Typ
Ex ZS 71 WZ 1Ö/1S / 55N - 3m

Mat.-Nr.
1186662

Zubehör



Gelbes Zugseil mit Kugel und
Duplex-Klemme

Typ
Gelbes Zugseil mit Kugel und Duplex-Klemme - 1 m
Gelbes Zugseil mit Kugel und Duplex-Klemme - 2 m
Gelbes Zugseil mit Kugel und Duplex-Klemme - 3 m
Gelbes Zugseil mit Kugel und Duplex-Klemme - 4 m

Mat.-Nr.
1177973
1177974
1177975
1177976

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.