



Seilzug-Notschalter Extreme ZS 73 S Niro hartcoatiert Extreme

Merkmale/Optionen:

- Zugeinrichtung und Schrauben aus Edelstahl 1.4305, hartcoatiertes lackiertes Gehäuse
- Metallgehäuse
- 2 oder 3 Kontakte
- Seillänge bis 2 x 100 m
- Druckknopfentriegelung (VD)
- Seilzug- und Seilrisserkennung
- Meldeleuchten für verschiedene Spannungen finden Sie im Kapitel Zubehör im Anhang
- Mit 2 Leitungseinführungen auf Anfrage erhältlich
- Ex Version erhältlich

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, hartcoatiert und lackiert
Deckel	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Schutzart	IP 67 nach IEC/EN 60529
Kontaktmaterial	Silber
Schaltelemente	1 Öffner/1 Schließer, 2 Öffner oder 2 Öffner/1 Schließer
Schaltsystem	Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ☹
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	2 x M20 x 1.5
B _{10d} (10 % Nennlast)	200 000
T _M	max. 20 Jahre
U _{imp}	2 Kontakte: 6 kV, 3 Kontakte: 1 kV
U _i	2 Kontakte: 400 V, 3 Kontakte: 250 V
I _{the}	2 Kontakte: 6 A, 3 Kontakte: 2 A
Gebrauchskategorie	AC-15
I _e /U _e	2 Kontakte: 6 A/400 VAC, 3 Kontakte: 2 A/250 VAC
Kurzschlusschutz	2 Kontakte: 6 A gG/gN-Sicherung, 3 Kontakte: 2 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Mech. Lebensdauer	> 100 000 Schaltspiele

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.




Seilzug-Notschalter Extreme ZS 73 S Niro hartcoatiert Extreme

Technische Daten

Meldeleuchte	optional
Max. Seillänge	2 x 100 m
Merkmale	Seilzug- und Seilrisserkennung
Zulassungen	




Bestelldaten



Sprungschaltung
1 Öffner/1 Schließer

Typ
ZS 73 S 1Ö/1S VD Niro hartcoatiert Extreme


Mat.-Nr.
1048206



Sprungschaltung
2 Öffner

Typ
ZS 73 S 2Ö VD Niro hartcoatiert Extreme

Mat.-Nr.
auf Anfrage



Sprungschaltung
2 Öffner/1 Schließer

Typ
ZS 73 S 2Ö/1S VD Niro hartcoatiert Extreme

Mat.-Nr.
1186349



Seilzug-Notschalter Extreme ZS 73 S Niro hartcoatiert Extreme

Zubehör



Zugseil

Typ
Zugseil Niro Ø 5 mm je Meter

Mat.-Nr.
1033297



Umlenkrolle

Typ
Umlenkrolle

Mat.-Nr.
1041765



Seilklemme

Typ
Seilklemme 3 mm Niro

Mat.-Nr.
1033299



Seilkausche

Typ
Seilkausche 3 mm Niro

Mat.-Nr.
1172707



Augenschraube

Typ
Augenschraube BM8 x 70 mit Mutter, Niro

Mat.-Nr.
1189687



Seilzug-Notschalter Extreme ZS 73 S Niro hartcoatiert Extreme

Zubehör



Spannschloss

Typ
Spannschloss M8 Niro

Mat.-Nr.
1033300


Zubehör



Seilspanner TS 65

Typ
Seilspanner TS 65

Mat.-Nr.
1186621



Ausgleichsfeder ZS 73/75 S

Typ
Ausgleichsfeder ZS 73/75 S

Mat.-Nr.
1187935



Meldeleuchte Glimmlampe

Typ
Meldeleuchte Glimmlampe 24 VDC

Mat.-Nr.
1164937



Meldeleuchte 24 V

Typ
Meldeleuchte 24 VAC DC

Mat.-Nr.
1348797



Seilzug-Notschalter Extreme ZS 73 S Niro hartcoatiert Extreme

Zubehör

Meldeleuchte Multi LED rot



Typ
Meldeleuchte Multi-LED RD 24 VDC
Meldeleuchte Multi-LED RD 115 VAC
Meldeleuchte Multi-LED RD 230 VAC

Mat.-Nr.
1169219
1169221
1178917

Meldeleuchte Multi LED weiß



Typ
Meldeleuchte Multi-LED WH 24 VDC
Meldeleuchte Multi-LED WH 115 VAC
Meldeleuchte Multi-LED WH 230 VAC

Mat.-Nr.
1169220
1169222
1178916