



Fußschalter Extreme GFS IP69 KST-Haube Extreme

Merkmale/Optionen:

- Version mit hoher Schutzart IP 69: geeignet für Reinigung mit 80 °C warmem Wasser bei 100 bar Druck aus 100 mm Entfernung aus verschiedenen Richtungen
- Mit Kunststoff-Schutzhaube
- Max. 4 Kontakte

- Hohe Standfestigkeit
- Geringe Pedalhöhe
- Anschlussraum
- Hinweis: Benötigte Zulassungen für Russland, China und Nordamerika bei Bestellung bitte mit angeben!

Hinweise

- 1 Kabelverschraubung M20x1,5 - IP 69 im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, lackiert, RAL 5011
Pedal	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Schutzhaube	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Anzugsmoment	Deckelschrauben 3 Nm
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	1 x M20 x 1,5
Kontaktmaterial	Silber
Schutzart	IP 66, IP 67, IP 69 (IEC/EN 60529) / IP 69K (ISO 20653)
Schaltsystem	Schleich- oder Sprungschaltung mit Doppelunterbrechung, Öffner zwangsöffnend ☹
Schalteinsatz	Schleichschaltung: 2 Kontakte: ES 60 GF 4 Kontakte: ES 40 GF Sprungschaltung: 2 und 4 Kontakte: ZS 232
B _{10d} (10 % Nennlast)	2 Millionen
T _M	max. 20 Jahre
Gebrauchskategorie	AC-15
I _e /U _e	Schleichschaltung: 4 Kontakte: 6 A/400 VAC 2 Kontakte: 16 A/400 VAC Sprungschaltung: 2 und 4 Kontakte: 4 A/230 VAC; 2,5 A/400 VAC; 1 A/500 VAC

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Fußschalter Extreme GFS IP69 KST-Haube Extreme

Technische Daten

Kurzschlusschutz	Schleichschaltung: 4 Kontakte: 6 A gG/gN-Sicherung 2 Kontakte: 16 A gG/gN-Sicherung Sprungschaltung: 4 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Zulassungen	



Bestelldaten



Schleichschaltung
1 Öffner/1 Schließer

Typ
GFS 1Ö/1S IP69 KST-Haube Extreme
GFS 1Ö/1S IP69 KST-Haube, hartcoatiertes Gehäuse Extreme

Mat.-Nr.
1184570
1252778



Schleichschaltung
2 Öffner/2 Schließer

Typ
GFS 2Ö/2S IP69 KST-Haube Extreme

Mat.-Nr.
1482278



Sprungschaltung
1 Öffner/1 Schließer

Typ
GFSM 1Ö/1S IP69 KST-Haube Extreme

Mat.-Nr.
1482359



Fußschalter Extreme GFS IP69 KST-Haube Extreme

Bestelldaten



Sprungschaltung
2 Öffner/2 Schließer

Typ
GFSM 2Ö/2S IP69 KST-Haube Extreme

Mat.-Nr.
1207937